

# Power

for your cable networks and communication systems...

# Solutions

## FYGD-C 系列 线路供电器



- 采用恒压磁饱和变压器
- 纯净、稳定、可靠的交流输出电压
- 输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 野外型静电喷塑机壳，防雨设计
- 墙式 / 杆式安装，施工方便
- 双 5/8" F 型输出口
- 配备数字型电流表
- 耐用的 LED 指示灯
- 内置信号插入器



类似产品（从左向右）：FYGD-P, FYGD-MSC 和 FYGD-F 系列。

**FYDQ**<sup>®</sup>  
www.fydq.com.cn

# FYGD-C 系列线路供电器

## 额定规格

型号 <sup>1</sup>	输入电压 <sup>2</sup> (VAC)	输入频率 (Hz)	输入保护 (A)	输出电压 <sup>2</sup> (VAC)	输出电流 (A)	输出功率 (VA)	净重 (KG)
FYGD-C60-1A	220	50	5	60	1	60	3
FYGD-C60-2A	220	50	5	60	2	120	5
FYGD-C60-3A	220	50	5	60	3	180	7
FYGD-C60-4A	220	50	5	60	4	240	9
FYGD-C60-6A	220	50	8	60	6	360	11
FYGD-C60-8A	220	50	8	60	8	480	13
FYGD-C60-10A	220	50	8	60	10	600	15
FYGD-C60-12A	220	50	8	60	12	720	17
FYGD-C60-15A	220	50	8	60	15	900	19

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

## 一般规格

### 输入

电压范围	-20%~15%
保护	保险丝
功因	满载>0.90

### 输出

电压调整	±5%
波形	准方波
保护	限流
短路电流	额定输出电流的 1.5 倍
效率	≥90%

### 信号插入器

带宽	1000MHz
带内平坦度	±0.5dB
插入损耗	1.5dB (1000MHz)
反射损耗	16dB

### 机械

机壳材质	冷轧板
机壳工艺	静电喷塑
机壳尺寸	1/2/3/4A 机型 250x188x174mm
	6/8A 机型 310x188x174mm
	10/12/15A 机型 335x217x190mm

### 环境

工作温度	-40°C ~ 55°C
工作湿度	0 ~ 95% 无冷凝



杆式 / 墙式  
野外防雨机壳

防雨设计，静电喷塑处理，耐腐蚀，专用室外应用而开发，可为供电器提供可靠保障。

随机赠送安装套件，使用简单，安装方便。

## 安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市潍徐南路-262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: [fydq@fydq.com.cn](mailto:fydq@fydq.com.cn) [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2015 安丘市方圆电器有限公司。

**FYDQ**<sup>®</sup>  
www.fydq.com.cn