

# Power

for your cable networks and communication systems...

# Solutions

## FYGD-CF 系列 线路供电器



- 采用恒压磁饱和变压器
- 纯净、稳定、可靠的交流输出电压
- 输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 野外型铸铝合金外壳，静电喷塑机壳
- 线缆式安装，施工方便
- 5/8" F 型输出口
- 配备耐用的 LED 指示灯



类似产品（从左向右）：FYGD-P，FYGD-MSC 和 FYGD-F 系列。

# FYGD-CF 系列线路供电器

## 额定规格

| 型号 <sup>1</sup> | 输入电压 <sup>2</sup><br>(VAC) | 输入频率<br>(Hz) | 输入保护<br>(A) | 输出电压 <sup>2</sup><br>(VAC) | 输出电流<br>(A) | 输出功率<br>(VA) | 净重<br>(KG) |
|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|
| FYGD-CF60-10A   | 220                        | 50           | 8           | 60                         | 10          | 600          | 17         |
| FYGD-C60-15A    | 220                        | 50           | 8           | 60                         | 15          | 900          | 19         |

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

## 一般规格

### 输入

|      |          |
|------|----------|
| 电压范围 | -20%~15% |
| 保护   | 保险丝      |
| 功因   | 满载>0.90  |

### 输出


|      |                |
|------|----------------|
| 电压调整 | ±5%            |
| 波形   | 准方波            |
| 保护   | 限流             |
| 短路电流 | <额定输出电流的 1.5 倍 |
| 效率   | ≥90%           |

### 机械

|      |               |
|------|---------------|
| 机壳材质 | 铸铝合金          |
| 机壳工艺 | 静电喷塑          |
| 机壳尺寸 | 305x231x226mm |

### 环境

|      |              |
|------|--------------|
| 工作温度 | -40°C ~ 55°C |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝  |



野外型  
铸铝合金外壳

FYGD-CF 系列的外壳由铸铝合金打造，表面为静电喷涂处理，经久耐用，可以适应更为恶劣的野外工作环境，为核心部件提供更好保护，有效延长产品的使用寿命。

## 安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市石堆镇富东工业园(206 国道 316 公里处) - 262100  
Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121  
E-mail: [fydq@fydq.com.cn](mailto:fydq@fydq.com.cn) [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

**FYDQ**<sup>®</sup>  
[www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2015 安丘市方圆电器有限公司。