

Power

for your cable networks and communication systems...

Solutions

FYGD-CS 系列 线路供电器



- 全新的高强度绝缘材质外壳，绝缘性能超群，耐高温，耐腐蚀，抗老化，密封式设计，防雨性能极佳
- 配备安全锁，保护设备不被非法侵入
- 采用高性能磁饱和变压器，纯净、恒定、稳压的交流输出
- 完善的输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 墙式 / 杆式安装，施工方便
- 5/8" F 型输出口，配备耐用的 LED 指示灯



类似产品（从左向右）：FYGD-P, FYGD-MSC 和 FYGD-F 系列。

fydq[®]
www.fydq.com.cn

FYGD-CS 系列线路供电器

额定规格

型号 ¹	输入电压 ² (VAC)	输入频率 (Hz)	输入保护 (A)	输出电压 ² (VAC)	输出电流 (A)	输出功率 (VA)	净重 (KG)
FYGD-CS60-10A	220	50	8	60	10	600	16
FYGD-CS60-12A	220	50	8	60	12	720	18
FYGD-CS60-15A	220	50	8	60	15	900	19

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

一般规格

输入

电压范围	-20%~15%
保护	保险丝
功因	满载>0.90

输出

电压调整	±5%
波形	准方波
保护	限流
短路电流	额定输出电流的 1.5 倍
效率	≥90%

信号插入器

带宽	1000MHz
带内平坦度	±0.5dB
插入损耗	1.5dB (1000MHz)
反射损耗	16dB

制造工艺

输入接口	3 位接线端子或标准电源线
输出接口	接线端子或 5/8"母口
安装方式	杆式或墙式安装
机壳尺寸	300x240x160mm

环境

工作温度	-40°C ~ 55°C
工作湿度	0 ~ 95% 无冷凝



安丘市方圆电器有限公司

山东省潍坊市安丘市石堆镇富东工业园（206 国道 316 公里处）—262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2015 安丘市方圆电器有限公司。

Fydq[®]
www.fydq.com.cn