

Power

for your cable networks and communication systems...

Solutions

FYGD-MSC 系列 主 副 备 电 源



- 主副双机备份功能
- 采用恒压磁饱和变压器
- 纯净、稳定、可靠的交流稳压输出
- 输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 野外型静电喷塑机壳，防雨设计
- 墙式 / 杆式安装，施工方便
- 双 5/8" F 型输出口
- 配备输出电流表
- 多功能 LED 指示灯
- 延时启动功能

与传统的线路供电设备相比，FYGD-MSC 系列的先进之处在于其“主副双机备份功能”。两台 FYGD-MSC 系列电源可以组成一个小型供电系统，轮流为负载供电。一旦其中一台电源因短路或其他故障停止工作，另一台会自动切换到工作状态并为负载供电。从某些角度上讲，主副备电源如同不间断电源一样却不需要蓄电池的支持。并且，FYGD-MSC 可以适应更恶劣的环境，而成本更低。



类似产品（从左向右）：FYGD-P，FYGD-MSC 和 FYGD-F 系列。

FYDQ[®]
www.fydq.com.cn

FYGD-MSC 系列线路供电器

额定规格

型号 ¹	输入电压 ² (VAC)	输入频率 (Hz)	输入保护 (A)	输出电压 ² (VAC)	输出电流 (A)	输出功率 (VA)	净重 (KG)
FYGD-MSC60-2A	220	50	5	60	2	120	5
FYGD-MSC60-3A	220	50	5	60	3	180	7
FYGD-MSC60-4A	220	50	5	60	4	240	9
FYGD-MSC60-6A	220	50	8	60	6	360	11
FYGD-MSC60-8A	220	50	8	60	8	480	13
FYGD-MSC60-10A	220	50	8	60	10	600	15
FYGD-MSC60-12A	220	50	8	60	12	720	17
FYGD-MSC60-15A	220	50	8	60	15	900	19

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

一般规格

输入

电压范围	-20%~15%
保护	保险丝
功因	满载>0.90

输出

电压调整	±5%
波形	准方波
保护	限流
短路电流	额定输出电流的 1.5 倍
效率	≥90%

延时继电器

初始延时	10 秒
切换时间	15 秒（主↔副）

机械

机壳材质	冷轧板
机壳工艺	静电喷塑
机壳尺寸	2/3/4A 机型 250x188x174mm 6/8A 机型 310x188x174mm 10/12/15A 机型 335x217x190mm

环境

工作温度	-40°C ~ 55°C
工作湿度	0 ~ 95% 无冷凝



多功能
LED 指示面板

FYGD-MSC 同样使用了经过静电喷塑处理的野外防雨机壳，杆式 / 墙式安装，使用方便。

除此之外，FYGD-MSC 系列底部配有五个 LED 指标灯，分别显示供电器的工作状态，本机工作还是远程机工作等信息，极大的方便了用户的作用与维护。

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市潍徐南路-262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2012 安丘市方圆电器有限公司。

FYDQ[®]
www.fydq.com.cn